

## KASET KARBON FİLTRELER

### EMDİRİLMİŞ ELYAF KARBON FİLTRELER



Endüstriyel tesislerde ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarda koku ve zehirli gaz filtrasyonu için kullanılmaktadır. Aktif karbon tozlarının polyester elyafa emdirilmesiyle elde edilir. Pileli filtre yüzeyi ile filtrasyon alanı ve filtrasyon verimi artırılmıştır.

| Ölçü (mm)  | Hava Debisi<br>m <sup>3</sup> /h | ISO 16890 | Basınç Kaybı | Maksimum<br>Basınç Kaybı | Çerçeve<br>Materyali | Çalışma<br>Sıcaklığı °C |
|------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 287*287*48 | 850                              | %75       | 60 Pa        | 450 Pa                   | Galvaniz             | 80                      |
| 400*500*48 | 1.950                            | %75       | 60 Pa        | 450 Pa                   | Galvaniz             | 80                      |
| 500*500*48 | 2.450                            | %75       | 60 Pa        | 450 Pa                   | Galvaniz             | 80                      |
| 500*625*48 | 3.000                            | %75       | 60 Pa        | 450 Pa                   | Galvaniz             | 80                      |
| 287*592*48 | 1.700                            | %75       | 60 Pa        | 450 Pa                   | Galvaniz             | 80                      |
| 490*592*48 | 2.820                            | %75       | 60 Pa        | 450 Pa                   | Galvaniz             | 80                      |
| 592*592*48 | 3.400                            | %75       | 60 Pa        | 450 Pa                   | Galvaniz             | 80                      |