

TORBA FİLTRELER

F8 TORBA FİLTRELER



Torba filtreler; üstün ultrasonik dikiş teknolojisi ile imal edilmektedir. Uzun kullanım ömrü ve düşük basınç kaybı ile maksimum filtrasyon sağlarlar. Patlamaya ve sızdırmaya karşı dayanıklı sonik kaynak kullanılarak ima edilmiştir. Klima santrallerinde kaba son filtre olarak kullanılırlar. Bakım esnasında filtre değişimi pratik şekilde yapılabilir.

Ölçü (mm)	Sınıf	ISO 16890	Cep Sayısı	Hava Debisi	Filtre Yüzeyi	İlk Basınç	Son Basınç
287*592*360	F8	Epm1 70 %	4	1.700	1.3 m2	85 Pa	450 Pa
490*592*360	F8	ePM1 70%	6	2.800	2.2 m2	85 Pa	450 Pa
592*592*360	F8	ePM1 70%	8	3.400	2.6 m2	85 Pa	450 Pa
287*592*535	F8	ePM1 70%	4	1.700	2.8 m2	70 Pa	450 Pa
490*592*535	F8	ePM1 70%	6	2.800	4.4 m2	70 Pa	450 Pa
592*592*535	F8	ePM1 70%	8	3.400	5.8 m2	70 Pa	450 Pa
287*592*635	F8	ePM1 70%	4	1.700	3.4 m2	65 Pa	450 Pa
490*592*635	F8	ePM1 70%	6	2.800	5.1 m2	65 Pa	450 Pa
592*592*635	F8	ePM1 70%	8	3.400	7.2 m2	65 Pa	450 Pa