

METAL TEL FİLTRE**G2 YAĞ TUTUCU METAL TEL FİLTRE**

Metal tel filtreler; uzun kullanım ömrü ve düşük basınç kaybı ile maksimum filtrasyon ile endüstriyel tesislerde yağ-boya gibi kaba partiküllerin filtre edilmesini sağlarlar. Yıkabilir ve değiştirilebilir özelliktedir. Sık gözenekli yapısı ile maksimum verim sağlarlar. Düz panel ve ya filtrasyon alanını artıran zig-zag yönetimi ile üretilebilirler. Standart imalat ölçüleri ile birlikte istenilen ebatlarda komple paslanmaz olarak da imalatı yapılabilir.

Ölçü (mm)	Filtre Sınıfı	Hava Debisi m3/h	ISO 16890	İlk Basınç Kaybı Pa	Son Basınç Kaybı Pa	Çalışma Sıcaklığı °C	Filtre Yüzeyi m2
287*592*48	G2	2.120	%40	20	450 Pa	200	0.29
400*400*48	G2	1.990	%40	20	450 Pa	200	0.27
400*500*48	G2	2.470	%40	20	450 Pa	200	0.34
400*625*48	G2	3.110	%40	20	450 Pa	200	0.43
500*500*48	G2	3.080	%40	20	450 Pa	200	0.42
500*625*48	G2	3.880	%40	20	450 Pa	200	0.53
592*592*48	G2	4.360	%40	20	450 Pa	200	0.6
287*592*98	G2	2.450	%40	20	450 Pa	200	0.34
400*400*98	G2	2.340	%40	20	450 Pa	200	0.32
400*500*98	G2	2.910	%40	20	450 Pa	200	0.4
400*625*98	G2	3.640	%40	20	450 Pa	200	0.5
500*500*98	G2	3.640	%40	20	450 Pa	200	0.5
500*625*98	G2	4.510	%40	20	450 Pa	200	0.62
592*592*98	G2	5.060	%40	20	450 Pa	200	0.7