


POLİÜRETAN FİLTRELER

POLİÜRETAN KASET FİLTRELER



Endüstriyel havalandırma sistemlerinde kaba tozları tutmak amacıyla üretilmektedir. Poliüretan filtreler; yıkanabilir tiptedir. Çift tarafına perfore tel konulup pilelenerek zigzag şeklinde çerçeve içerisine yerleştirilir. Yüksek toz tutma kapasitesine sahip olmakla beraber gözenekli yapısından dolayı basınç kaybı ise düşüktür.

Ölçü (mm)	Filtre Sınıfı	Hava Debisi m3/h	ISO 16890	Basınç Kaybı Pa	Son Basınç Kaybı Pa	Çerçeve Materyali	Çalışma Sıcaklığı °C
592*592*20	G2	3.200	%40	60	450	Galvaniz	90
490*592*20	G2	2.650	%40	60	450	Galvaniz	90
287*592*20	G2	1.600	%40	60	450	Galvaniz	90
287*287*20	G2	800	%40	60	450	Galvaniz	90
592*592*48	G3	3.200	%50	40	450	Galvaniz	90
490*592*48	G3	2.650	%50	40	450	Galvaniz	90
287*592*48	G3	1.600	%50	40	450	Galvaniz	90
287*287*48	G3	800	%50	40	450	Galvaniz	90